



Artikelnummer	1631211836
GTIN	4044538079141

#### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Dimmung	Dali-Schnittstelle und Taster-Dimmung
Geeignet für Nebenleuchtmittel	nein
Gesamtlichtstrom bei 3000 K	3650 lm
Gesamtlichtstrom bei 4000 K	3850 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbtemperatur 2	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß
LED Effizienz [System]	96 lm/W
Abstrahlwinkel [Halbwertswinkel] unten	90 °
Abstrahlwinkel [Halbwertswinkel] oben	120 °
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbwiedergabeindex R9	11
Blendungsbegrenzung [UGR] längs	25



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

#### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Blendungsbegrenzung [UGR] quer	25
L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C	50000 h
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C	75000 h

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Mit Präsenzmelder	nein
Art des Betriebsgerätes	LED Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung	40 W
Nennstrom der Leuchte	1050 mA
Nennspannung der Leuchte [DC]	36 V
Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]	200 - 240 V
Nennspannung des Betriebsgerätes [DC]	200 - 240 V
Eingangsfrequenz	50/60
Leistungsfaktor [bei Vollast]	0,97

#### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
EMC Normen	EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61547
LVD Normen	EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62493; EN 62471; EN 61347-1; EN 61347-2-13
Schutzklasse	I
Schutzklasse des LED Betriebsgerätes	II
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Wärmedämmung-Zeichen	nein



#### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Einbauhinweis [entflammbaren Materialien]	Aufbauleuchte geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Materialien

#### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 25 °C
--------------------------	-----------

#### MAßE UND GEWICHT

Länge	1133 mm
Breite	50 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	2400 g
Lichtaustrittsöffnung [Länge]	1119 mm
Lichtaustrittsöffnung [Breite]	48 mm
Länge der Seilabhängung	2 m
Seilstärke [Ø] (Seilabhängung)	2,5 mm
Seilstärke [Ø] (Einspeisungsseil)	2,5 mm
Pendellänge	10 - 200 cm

#### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

BEG-Förderung	nein
BEG-Förderung	nein
Art der Leuchte	Pendelleuchte
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Lichtbandkonfigurationen	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein



# DATENBLATT

## Pendel Linya 1,2m up MPR sw-m 40W SCCT Dali

Pendel Linya 1,2m up MPR SCCT Dali



### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Reflektor	ohne
Besonderheit	Farbtemperatur umschaltbar 3000K / 4000K, Abstrahlrichtung schaltbar down/up&down

### LIEFERUMFANG

Mit Leuchtmittel	ja
Betriebsgerät inklusive	ja
Steuergerät inklusive	nein
Installationsmaterial inklusive	ja
Seilabhangung inklusive	ja
Baldachin inklusive	ja



Eine Haftung fur die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von naturlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsatzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische anderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Strae 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
11.06.2026  
23:11:01

Seite 4 von 4