

DATENBLATT

D 3830 Fine Pearl

Einbauleuchte ohne Sprengring, schwenkbar



| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1760002000 |
| GTIN | 4044538077543 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|-----------------------|
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Lichtverteiler | ohne |
| Farbe steuerbar (RGB) | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Leuchtmittel | sonstige |
| Lichtkegel | engstrahlend 11 - 20° |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1 |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|------|
| Lampenleistung | 50 W |
| Fassung | ohne |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Durchgangsverdrahtung möglich | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein |

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------|------|
| CE-Kennzeichnung | ja |
| RoHS | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | ohne |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
07.02.2026
22:57:59

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Wärmedämmung-Zeichen | ja |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja |
| Abstand zur beleuchteten Fläche | 0,5 m |
| Nur für Innenbereich | ja |
| Geeignet für Möbeleinbau | nur in Verbindung mit einem LED Leuchtmittel |
| F-Kennzeichnung | nur in Verbindung mit angeschraubtem Abstandhalter oder einem LED Leuchtmittel |
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" | ja |
| Einbau an normal entflammaren Materialien | in Verbindung mit einem Halogen-Leuchtmittel nicht geeignet |
| Hinweis | beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 25 °C |
|--------------------------|-----------|

MAßE UND GEWICHT

| | |
|--------------------------------|-------|
| Durchmesser | 88 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Gewicht | 139 g |
| Deckenausschnitt [Durchmesser] | 68 mm |
| Einbautiefe | 54 mm |

MATERIAL UND FARBE

| | |
|--------------|-------------------------|
| Gehäusefarbe | Fine Pearl |
| Werkstoff | Stahl/Innenring Messing |

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Montageart | Einbau |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung | ja |
| Geeignet für Wandeinbau | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |



SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Schwenkbar | 20 ° |
| Entsorgung | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Reflektor | ohne |
| Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |

LIEFERUMFANG

| | |
|-------------------------|------|
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Betriebsgerät inklusive | nein |

